




VDE > Institute > Online Service > VDE approved products

Details - Catalog VDE approved products



Certificate no. 40006123

[Back](#)

Product	Passive filter unit for electromagnetic interference suppression
Product group	Filters
Company	Delta Electronics Inc. 252 Shangying Road Guishan Industrial Zone 33341 TAOYUAN CITY TAIWAN
Certification mark	VDE Mark
Additional information	Appendix 200 : Technical Characteristics
Please note	The picture documentation may show testing labels pending approval by National Certification Bodies and they shall not be affixed to products prior to such an approval.
Standards	IEC 60939-2:2005 DIN EN 60939-2 (VDE 0565 Teil 3-1):2006-05; EN 60939-2:2005
Type	Technical Data
03AK1	
03AK2	
03AK2D	
06AK1	
06AK2	
06AK2D	
06AK5	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
 Delta Electronics Inc., 252 Shangying Road, Guishan Industrial Zone, 33341
 Taoyuan City, Taiwan
 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.

Rubrik / *Rubric*

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40006123

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / *File ref.*

5000878-4730-
0105/310340/TL3/KIL

letzte Änderung / *updated*

2023-08-17

Datum / *Date*

2003-04-29

Passiver Filter zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen *Passive filter unit for electromagnetic interference suppression*

Typ(en) <i>Type(s)</i>	03AK1, 03AK2, 03AK2D, 06AK1, 06AK2, 06AK5, 06AK2D
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	3A, 6A
Bemessungstemperatur <i>Rated temperature</i>	40°C
Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250V
Bemessungsinduktivität <i>Rated inductance</i>	2 x (1.3 to 14) mH
Grenzabweichung der Bemessungsinduktivität <i>Tolerance of rated inductance</i>	-30%, +50%
Kondensatorklasse und -unterklasse <i>Capacitor class and subclass</i>	X2, Y1, Y2
Bemessungskapazität <i>Rated capacitance</i>	Cx: 0.1µF Cy: 10000pF, 2200pF, 3300pF
Grenzabweichung der Bemessungskapazität <i>Tolerance of rated capacitance</i>	± 20% (M)
Klimakategorie <i>Climatic category</i>	25/100/21
Kategorie der passiven Entflammbarkeit <i>Passive flammability category</i>	N/A
Warenzeicheninhaber <i>Trademark holder</i>	Delta Electronics Inc.
Anmerkung(en) <i>Remark(s)</i>	N/A

